

DS-K1109DKFB-QR カードリーダー



- RS-485 および Wiegand (W26、W34) プロトコルに対応
- DESfireカード、Felicaカード、M1カードの読み取りに対応
- カード、パスワード、指紋、QRコードによる認証に対応
- Bluetoothモジュール対応（RS-485接続時）
- 改ざん防止機能
- 最大 5000 個の指紋容量

仕様

インターフェース	
改ざん防止	1
RS-485	1
ワイガンド	1
容量	
指紋容量	5000
認証	
カードタイプ	M1カード、DESfireカード、Felicaカード
全般	
電源	12 VDC
消費電力	負荷時: ≤ 14 W 無負荷時: ≤ 4 W
動作温度	-40 °C～65 °C (-40 °F～149 °F)
動作湿度	0～90% (結露なし)
保護レベル	IP65
寸法	125 mm× 84.5 mm× 18 mm (4.92"× 3.33"× 0.71")
取り付け	ウォールマウント
重量	≤1 kg (2.20 lb)
ブザー	対応
機能	
バーコード認識	対応 形式: Code 128、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code 39、Codebar、Code 9 および UCC/EAN-128
QRコード認識	対応 (RS-485接続時)

入手可能モデル

DS-K1109DKFB-QR

寸法

