

DS-K3B530X プロ スイングバリア



DS-K3B530Xシリーズは、14組のIR ライトを備えたスイングバリアで、不正な入退室を検知するように設計されています。アクセス制御システムと一体型のスイングバリアを採用することで、IC カードやID カードの提示、QR コードの読み取りなどにより、通過する人物の認証を行うことができます。オフィスビル、ホテル、住宅などで広く使用されています。

- 14組の赤外線光センサー:アクセス権限の検証と尾行防止機能。
- LEDライトで通過方向を表示。
- 有効通過時間設定: 指定された有効通過時間内にレーンを通過しない場合、システムは通過許可をキャンセルします。
- スピーカーとリモコンキーフォブはオプションで、別途ご注文が必要です。



■ 仕様

システム						
モーター	サーボモーター					
MCBF	≥1200万回					
ネットワーク						
通信プロトコル	ISAPI					
有線ネットワーク	10/100 Mbps 自動適応イーサネット					
Wi-Fi	APモード専用					
インターフェース						
ネットワークインターフェース	1					
ロック制御	2					
終了ボタン	2					
アラーム出力	2					
RS-485	4					
RS-232	4					
ワイガンド	NA NA					
火災アラーム入力	1					
ケース入力	2					
ハードウェア						
アクセスコントローラー	供給					
スーパーキャパシター	付属					
ネットワークスイッチ	非付属					
顔認識モジュール用電源						
認識モジュール	対応					
キーフォブ	対応 (別売)					
カード受信機	オプション					
容量						
カード容量	700,000					
イベント容量	700,000					
認証						
カードの種類	EM/M1/DESfire/Felica					
機能						
ウェブブラウザーによる設定	対応					
モバイルWeb経由の設定	<u> </u>					
ブラウザ	対応					
音声プロンプト	対応					
APモード	対応					
全般						
処理能力	1分あたり30~60人 実際の通過能力は、通過する人の速度と通過方法に影響されます。					
赤外線光検出器	14組					
A THAT O DECIMEND	アクリルまたはステンレスパイプ用:					
	550 mmから1100 mm(21.65インチから43.31インチ)					
レーン幅	フルハイトドア翼用:					
	高さ 1.2 m、1.4 m、1.6 m、1.8 m(最大 900 mm)					



バリアと	1.2 m、1.4 m、1.6 m、1.8 m				
地面	1.2 III				
バリア材質	アクリル、ステンレス鋼管、強化ガラス				
台座材質	SUS304ステンレス鋼 1.5mm(0.06インチ)				
表示器	対応				
電源	100V~240V AC; 50Hz~60Hz				
消費電力	55W/レーン				
動作温度	-20 °C~65 °C (-4 °F~149 °F)				
動作湿度	0%~95% (結露なし)				
保護レベル	IPX4				
寸法	梱包時: 1610 mm (63.39")× 410 mm (16.14")× 1255 mm (49.41"); 梱包時: 1500 mm (59.06")× 130 mm (5.12")× 1000 mm (39.37");				
重量	(ネット) 左: 62.78 kg (138.4 ポンド); 中間: 82.4 kg (181.7 ポンド); 右: 64.78 kg (142.8 ポンド); (概算) 左: 101.18 kg (223.1 ポンド); 中央: 45.54 kg (286.4 ポンド); 右: 103.18 kg (227.5 ポンド);				
認証規格	CE/CE-LVD/CB/RoHS/REACH/WEEE				
構成					
車線幅	650;750;900;1100				
ベース長	1500 mm				
モジュール選択	対応				
ペデスタル幅	130 mm				
壁からの距離	20 mm				
ベース	対応				
バリア材質	アクリルガラス				
使用環境	室内および屋外				
認証方式	カード、顔、QRコード				
カードタイプ	EM、M1、Desfire				
推奨幅	650 mm				
基本モデル	DS-B530-BASE				
製品タイプ	スイングバリア				
リモコンタイプ	433MHz、868MHz				
動作突出幅	72 mm				
ドア高さ	デフォルト (0.85m); 1.6m				
変換面	いいえ				
ドア翼の隙間	デフォルト:50mm				

• 入手可能モデル

DS-K3B530X-L/MPg-Dp65

DS-K3B530X-M/MPg-Dp65

DS-K3B530X-R/MPg-Dp65

DS-K3B530X-L/Pg-Dp65

DS-K3B530X-L/MPg-Dp90

DS-K3B530X-L/M-Dp65

DS-K3B530X-M/Pg-Dp65

DS-K3B530X-M/MPg-Dp90

DS-K3B530X-M/Pg-Dp65-90

DS-K3B530X-M/MPg-Dp65-90 DS-K3B530X-M/MPg-Dp90-65 DS-K3B530X-M/M-Dp65 DS-K3B530X-R/Pg-Dp65 DS-K3B530X-R/MPg-Dp90 DS-K3B530X-R/M-Dp65 DS-K3B530X-L/MPg-Dp65/Black DS-K3B530X-L/MPg-Dp90/Black DS-K3B530X-M/MPg-Dp65/Black DS-K3B530X-M/MPg-Dp90/Black DS-K3B530X-M/MPg-Dp65-90/Black DS-K3B530X-M/MPg-Dp90-65/Black DS-K3B530X-R/MPg-Dp65/Black DS-K3B530X-R/MPg-Dp90/Black DS-K3B530X-M/ED DS-K3B530X-M/ED-868 DS-K3B530X-L/MPgQ-Dp110 DS-K3B530X-R/MPgQ-Dp110 DS-K3B530X-L/MPg-Dp110 DS-K3B530X-M/MPg-Dp110 DS-K3B530X-R/MPg-Dp110 DS-K3B530X-L/MPg-Dp90/COLOMBIA DS-K3B530X-R/MPg-Dp90/COLOMBIA DS-K3B530X-M/MPg-Dp90/LA DS-K3B530X-L/MPg-Dp75/Black DS-K3B530X-R/MPg-Dp75/Black DS-K3B530X-L/MPg-Dp110/Black DS-K3B530X-L/M DS-K3B530X-M/M DS-K3B530X-R/M DS-K3B530X-L/MPq DS-K3B530X-M/MPg DS-K3B530X-R/MPg DS-K3B530X-R/MPg-Dp110/Black DS-K3B530X-L/MQ-Dp75 DS-K3B530X-M/MQ-Dp75 DS-K3B530X-R/MQ-Dp75 DS-K3B530X-L/MPgQ-Dp55 DS-K3B530X-M/MPgQ-Dp55 DS-K3B530X-R/MPgQ-Dp55

DS-K3B530X-L/MPgQ-Dp65 DS-K3B530X-M/Dp65/868 DS-K3B530X-M/D DS-K3B530X-R/MPgQ-Dp65/868 DS-K3B530X-L/D DS-K3B530X-R/D

DS-K3B530X-M/MPg-Dp65-110 DS-K3B530X-L/MPgQ-Dp110/TEO DS-K3B530X-R/MPqQ-Dp110/TEO DS-K3M230-B530X Mainboard DS-K3B530X-L/MPg-Dg65H18 DS-K3B530X-M/MPg-Dg65H18 DS-K3B530X-R/MPq-Dq65H18 DS-K3B530X-L/MPg/PERU SAC/316L DS-K3B530X-M/MPg/PERU SAC/316L DS-K3B530X-R/MPg/PERU SAC/316L DS-K3B530X-L/MPg-Dg60H12 DS-K3B530X-M/MPg-Dg60H12 DS-K3B530X-R/MPg-Dg60H12 DS-K3B530X-L/EPg DS-K3B530X-M/EPg DS-K3B530X-R/EPg DS-K3B530X-L/EPgQ-Dg55H12 DS-K3B530X-M/EPgQ-Dg55H12 DS-K3B530X-R/EPgQ-Dg55H12 DS-K3B530X-L/Dg65H18 DS-K3B530X-M/InMPg-Dg65-90H18 DS-K3B530X-R/MPg-Dg90H18 DS-K3B530X-M/MPg/868 DS-K3B530X-R/MPg/868 DS-K3B530X-L/MPg-Dg65 DS-K3B530X-M/InMPg-Dg110-65 DS-K3B530X-M/OutMPq-Dq65 DS-K3B530X-R/Dg65 DS-K3B530X-M/InMPg-Dg65 DS-K3B530X-L/Dg110 DS-K3B530X-R/MPq-Dq65 DS-K3B530X-L DS-K3B530X-M DS-K3B530X-R DS-K3B530X-M/MPg-Dg65 DS-K3B530X-M/MPg-Dg65-90 DS-K3B530X-R/MPg-Dg90 DS-K3B530X-M/M-Dp65-90 DS-K3B530X-R/M-Dp90 DS-K3B530X-L/EPgH DS-K3B530X-M/EPgH DS-K3B530X-R/EPgH DS-K6B530TMX-M/Dp90 DS-K6B530TMX-R/Dp90 DS-K3B530X-L/MPg-Dg75H12

DS-K3B530X-M/MPg-Dg75-65H12

■寸法

DS-K3B530X-L/Modular DS-K3B530X-M/Modular

DS-K3B530X-R/Modular

DS-K3B530X-R/MPg/868/Black/DZ

DS-K3B530X-M/MPg/868/Black/DZ

DS-K3B530X-L/MPg/Black/DZ

DS-K3B530X-R/M-Dp140/DZ

DS-K3B530X-L/M-Dp140/DZ

DS-K3B530X-R/MPg-Dp90/DZ/H15

DS-K3B530X-L/MPg-Dp90/DZ/H15

DS-K3B530X-R/MPg-Dm110

DS-K3B530X-M/MPg-Dm110

DS-K3B530X-L/MPg-Dm110

DS-K3B530X-R/M/868

DS-K3B530X-M/M/868

DS-K3B530X-M/E

DS-K3B530X-R/E

DS-K3B530X-L/E

DS-K3B530X-R/Q

DS-K3B530X-M/Q

DS-K3B530X-L/Q

DS-K3B530X-R/Pg

DS-K3B530X-M/Pg

DS-K3B530X-L/Pg

DS-K3B530X-M/MQ

DS-K3B530X-R/PgQ

DS-K3B530X-M/PgQ

DS-K3B530X-L/PgQ

DS-K3B530X-R/MPgQ

DS-K3B530X-M/MPgQ

DS-K3B530X-L/MPgQ

DS-K3B530X-R/MQ

DS-K3B530X-L/MQ


DS-K3B530X-R/Dg90H12


DS-K3B530X-L/Dg90H12

DS-K3B530X-R/MPg-Dg65H12

DS-K3B530X-M/MPg-Dg65H12







- アクセサリー
- ■オプション

DS-K7B01	DS-K7SP01	DS-K7R01-868	DS-K7R01-433	DS-B530-ベース

See Far, Go Further



www.hikvision.com support@hikvision.com















