

DS-3E0505HP-E

4ポート ギガビット 非管理型 PoE スイッチ



- 3つのx ギガビットPoEポート、1つのx ギガビットHi-PoEポート、および1つのx ギガビットRJ45ポート。
- Hi-PoEポートはIEEE 802.3at/af/bt規格に準拠（最大60WのPoE出力）。
- PoEポートはIEEE 802.3at/af規格に準拠（最大30WのPoE出力）。
- IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、および IEEE 802.3ab 規格に準拠。
- PoE ポート用の 6 kV サージ保護。
- 最大300 mのロングレンジ伝送。
- PoE ウォッチドッグ機能により、応答しないカメラを自動的に検出して再起動します。
- ポート隔離機能でネットワークセキュリティを強化します。
- ギガビットネットワークアクセス設計。
- ワイヤスピード転送。
- ストアアンドフォワードスイッチング。
- 堅牢な高強度金属筐体。
- 信頼性の高いファンレス設計。

仕様

全般	
シェル	金属製、ファンレス設計
ネット重量	0.27 kg (0.59 lb)
総重量	0.43 kg (0.95 lb)
寸法（幅×高さ×奥行）	121.0 mm×88.1 mm×27.6 mm (4.76" × 3.47" × 1.09")
動作温度	0 °C から 40 °C (32 °F から 104 °F)
保管温度	-40 °C から 85 °C (-40 °F から 185 °F)
動作湿度	5%から95%（結露なし）
相対湿度	5%から95%（結露なし）
電源	48 V DC、1.35 A
最大消費電力	65 W
待機時消費電力	5 W
取り付け方式	デスクマウント
過電圧保護	6 kV
ネットワークパラメーター	
ポート	4つの×ギガビットPoEポート、1つの×ギガビットRJ45ポート
MAC アドレステーブル	2 K
スイッチング容量	10 Gbps
パケット転送レート	7.44 Mpps
内部キャッシュ	1 Mビット
PoE電源供給	
PoE規格	IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt
PoE電源ピン	8ピン電源: 1/2(-)、3/6(+)、4/5(+)、7/8(-)
PoEポート	ハイPoE: ポート1 PoE: ポート2から4
最大ポート電力	ポート1: 60 W ポート2～4: 30 W
PoE 電力予算	60 W
ソフトウェア機能	
長距離	ポート3から4: 最大300 m 長距離性能は、カメラモデルやケーブルの状態によって異なる場合があります。
ポート隔離	ポート1から4: ネットワークセキュリティを向上させるためのポート隔離モード。
PoE ウォッチドッグ	ポート1から4: 応答しないカメラを自動検出・再起動します。
認証	
EMC	FCC（47 CFR 第15部 第B節）、CE-EMC（EN 55032: 2015+A11: 2020、EN IEC 61000-3-2: 2019、EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019、EN 50130-4: 2011+A1: 2014、EN 55035: 2017+A11: 2020）、IC（ICES-003: 版7:2020）、RCM（AS/NZS CISPR 32: 2015）
安全	UL（UL 60950-1）、CB（AMD1:2009、AMD2:2013、IEC 62368-1: 2014（第2版） CE-LVD（EN 62368-1: 2014+A11: 2017）
化学	CE-RoHS（2011/65/EU）



・ 利用可能なモデル
DS-3E0505HP-E

本社
中国浙江省杭州市滨江区閻莫路555号 310051
電話 +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

ソーシャルメディアをフォローして、最新の製品とソリューション情報を入手してください。

ヒクビジョン



ヒクビジョンホ



ヒクビジョンホ



ヒクビジョン グローバ

Hikvision
コーポレート チャンネル



hikvisionh q

