

DVR-208U-M1/T 8チャンネル 5メガピクセル 1U H.265 DVR

主要機能

- 8チャンネルと1 HDDを搭載した1U DVR
- エンコード能力: 4K/8MP @ 8fps、3K/5MP @ 12fps
- 最大16チャンネルのIPカメラ入力、各チャンネル最大8MP
- 5つの信号入力に対応 (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- 全チャンネル対応モーション検出技術
- 全チャンネル対応 HDTVI双方向オーディオ技術



圧縮と記録

- H.265 Pro+を有効化してエンコード効率を向上させ、データストレージコストを削減可能
- 最大8MP解像度での録画

ストレージと再生

- スマート検索で効率的な再生

スマート機能

- ディープラーニングベースのモーション検出 2.0

ネットワーク & イーサネット接続

- HiLookVision & DDNS (ダイナミックドメインネームシステム)による簡単なネットワーク管理
- 出力帯域幅制限の設定可能

・仕様

モーション検出 2.0

人間/車両分析	ディープラーニングベースのモーション検出 2.0は、すべてのアナログチャンネルでデフォルトで有効化されています。人間と車両を分類し、葉や光などの物体による誤報を大幅に削減します。 オブジェクトまたはイベントの種類によるクイック検索がサポートされています。
---------	--


ビデオ & オーディオ

IPビデオ入力	4チャンネル (最大12チャンネル) 強化されたIPモード有効時: 8チャンネル (最大16チャンネル)、各チャンネル最大4 Mbps 最大8メガピクセルの解像度 H.265+/H.265/H.264+/H.264対応のIPカメラをサポート
アナログビデオ入力	8チャンネル; BNCインターフェース (1.0 Vp-p、75 Ω)、コアクトロン接続対応
HDTVI入力	8MP (3840 × 2160) @12/15 fps、3K(2960 × 1665)@25/20 fps、5 MP(2560 × 1944)@20 fps、4 MP(2560 × 1440)@25/30 fps、1080P@25/30 fps、720P@25/30 fps
AHD入力	5MP (2560 × 1944) @20fps、4MP (2560 × 1440) @25/30fps、1080P@25/30fps、720P@25/30fps
HDCVI入力	8 MP (3840 × 2160) @12/15 fps、3K (2880×1620) @25/20fps,5 MP (2592 × 1944) @20 fps、4 MP (2560 × 1440) @25/30 fps、1080P@25/30 fps、720P@25/30 fps
CVBS入力	PAL/NTSC
HDMI出力	1チャンネル、4K (3840 × 2160)/30Hz、2K (2560 × 1440)/60Hz、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz
VGA出力	1チャンネル、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz
ビデオ出力モード	HDMI/VGA同時出力
オーディオ入力	1チャンネル、RCA (2.0 Vp-p、1 KΩ) 4ch (同軸ケーブル経由)
オーディオ出力	1チャンネル、RCA (リニア、1 KΩ)
双方向オーディオ	1チャンネル、RCA端子 (2.0 Vp-p、1 KΩ) (オーディオ入力を使用)
同期再生	8チャンネル
録音	
ビデオ圧縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

エンコード解像度	8メガピクセル/5メガピクセル/3K/4メガピクセル/3メガピクセル /1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
フレームレート	メインストリーム: 8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/8 MP Lite@15 fps/3 MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) サブストリーム: WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
動画ビットレート	32 Kbps から 10 Mbps
デュアルストリーム	対応
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオとオーディオ
音声圧縮	G.711u
オーディオビットレート	64 Kbps

ネットワーク	
総帯域幅	128 Mbps
ネットワークプロトコル	TCP/IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF
リモート接続	64
ネットワークインターフェース	1、RJ45 10/100/1000 Mbps 自動適応イーサネットインターフェース
Wi-Fi	USBインターフェース経由のWi-Fi ドングルを使用してWi-Fi ネットワークに接続可能
補助インターフェース	
SATA	1つのSATAインターフェース
容量	各ディスクあたり最大10 TBの容量
USB インターフェース	背面パネル: USB 2.0 × 2
一般	
電源	12 VDC、2 A
消費電力	≤ 15 W (HDD非搭載時)
動作温度	-10 °C から +55 °C (+14 °F から +131 °F)
動作湿度	10% ~ 90%
寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)	263 × 225 × 48 mm (10.3 × 8.8 × 1.9 インチ)
重量	≤ 1.6 kg (HDD不含、3.5 ポンド)

■ 物理インターフェース




なし	説明	なし	説明
1	ビデオ入力	5	オーディオ入力
2	HDMI インターフェース	6	LAN ネットワークインターフェースと USB インターフェース
3	VGAインターフェース	7	12V DC電源入力
4	オーディオ出力	8	GND

HiLook

- ・対応モデル
HL-DVR-208U-M1/T

寸法



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

