

HiLook

THC-B120-PC

2メガピクセル 固定式ミニバレットカメラ



- 1080p バレットカメラ
- スマートIR、最大20mのIR距離対応。防水・防塵仕様（IP66）
- 4 in 1 (4信号切替可能: TVI/AHD/CVI/CVBS)

仕様

カメラ

イメージセンサー	2メガピクセル CMOS画像センサー
最大解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最小照度	0.02 ルクス (F2.0、AGC オン)、IR あり時 0 ルクス
シャッター速度	PAL: 1/25 秒から 1/50,000 秒; NTSC: 1/30 秒から 1/50,000 秒
昼夜対応	赤外線カットフィルター
角度調整	パン: 0°から360°、チルト: 0°から180°、回転: 0°から360°

レンズ

レンズタイプ	固定焦点レンズ、2.8 mmと3.6 mmがオプション
焦点距離 & 視野角	2.8 mm、水平FOV: 96.5°、垂直FOV: 48.9°、対角FOV: 120.5° 3.6 mm、水平視野角: 76.9°、垂直視野角: 40.6°、対角視野角: 92.0°
レンズマウント	M12

照明装置

補助光タイプ	赤外線
補助光照射範囲	最大20m

画像

画像パラメータ切り替え	標準/高感度
画像設定	明るさ、ミラー、スマートIR、シャープネス、AGC
フレームレート	PAL: 1080p @ 25 fps NTSC: 1080p @ 30 fps
昼/夜モード	自動/カラー/白黒 (モノクロ)
ワイドダイナミックレンジ (WDR)	デジタルWDR
画像強化	DWDR、BLC
ノイズリダクション	2D DNR

インターフェース

ビデオ出力	TVI/AHD/CVI/CVBS切替可能
-------	----------------------

全般

電源	12 VDC ±15%、最大2.1 W
材質	プラスチック
寸法	165 mm × 62 mm × 58 mm (6.50" × 2.44" × 2.28")
重量	400 g (0.88 ポンド)
動作条件	-40 °C から 60 °C (-40 °F から 140 °F)、湿度: 90% 以下 (結露なし)

認識規格

保護

IP66

▪ 利用可能なモデル

THC-B120-PC

- アクセサリー
- オプション

HIA-J101
接続ボックス



HiLook

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,

Hangzhou 310051, China

T +86-571-8807-5998

Technical Support: support@hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq