

THC-T120-PC

2メガピクセル 室内固定式ターレットカメラ



- 1080p ターレットカメラ
- スマートIR、最大20mのIR距離
- 4 in 1 (4信号切替可能: TVI/AHD/CVI/CVBS)

・仕様

インターフェース	
ビデオ出力	1つのHDアナログ出力
切り替えボタン	TVI/AHD/CVI/CVBS
選択パラメーター	
ケースタイプ	ターレット
WDR	DWDR
長さタイプ	固定レンズ
赤外線距離	<30m
電源	DC12V
保護等級	未指定
解像度	1080P
ビデオ出力	4 in 1
メニュー	
昼夜モード	赤外線カットフィルター
DWDR (デジタルワイドダイナミックレンジ)	対応
言語	英語
機能	明るさ、シャープネス、DNR、ミラー、スマートIR
バックライト補正	対応
カメラ	
イメージセンサー	2メガピクセル CMOS イメージセンサー
信号方式	PAL/NTSC
フレームレート	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
シャッター速度	1/25 (1/30) 秒から 1/50,000 秒
最小照度	0.02 ルクス (F2.0、AGC オン) 、IR あり時 0 ルクス
レンズ	2.8 mm、3.6 mm
水平画角	2.8 mm、水平視野角: 96.5°、垂直視野角: 48.9°、対角視野角: 120.5° 3.6 mm、水平視野角: 76.9°、垂直視野角: 40.6°、対角線視野角: 92.0°
レンズマウント	M12
昼間&夜間	赤外線カットフィルター
同期	内部同期
角度調整	パン: 0°から360°、チルト: 0°から75°、回転: 0°から360°

全般	
電源	12 VDC ±15%
消費電力	最大 2.1 W
材質	プラスチック
赤外線範囲	最大20 m
寸法	直径 85.4 mm × 76.12 mm (直径 3.38" × 2.67")
重量	130 g (0.29 lb.)
動作条件	-40 °C から 60 °C (-40 °F から 140 °F)、湿度: 90% 以下 (結露なし)

■ 対応モデル

THC-T120-PC

■ アクセサリー

■ オプション

HIA-J101 接続ボックス	HIA-B201 コーナーマウント	HIA-B301 垂直ポールマウント	HIA-B401-110T 壁取り付け
			



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
Technical Support: support@hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq