

**DS-D51C08D**

**ドキュメントカメラ**



- 800万画素HDカメラ
- オートフォーカス、高速撮影
- 内蔵LED補助照明、3段階調光
- ブースイメージングスクリーンリアルタイム注釈、比較と説明をサポート
- A4サイズ金属プレート、安定性保持
- アーク面取り設計、安全で信頼性が高い

## 仕様

製品モデル	
製品モデル	DS-D51C08D
一般	
待機電流	140mA
付属品	USB-AM-BM*5m*1、拡張ネジ*3、壁取り付けブラケット*1、設置ガイド*1
プラスチック素材	ABS
転送モード	USB 2.0
電圧	4.9V～5.2V
動作電流範囲	450mA未満
使用環境	温度 (-20°C～45°C)湿度 (0-70%RH)
保管環境	温度 (-20°C～55°C) 湿度 (0～70%RH)
カメラ	
イメージセンサー	800万画素CMOS、最大解像度3264*2448
フレームレート	3264*2448@10fps/s;1080P@25~30fps/s
MHz	50H
撮影エリア	≥A4回転角度
ビデオフォーマット	MJPEG
AF	AF+MF
レンズプロテクター	IP41
TVライン	1300～1500TVL 最大
フィルライト	
調光モード	3段階調光
調光方式	タッチ調光
タイプ	LED
USB	
タッチUSB	USB- Type B x 2
ハードウェアインターフェース	USB 2.0 UVC BM x2
UVC	Windows/Android
外観構造	
外観カラー	ブラック
製品サイズ	収納時：420mm*253mm*85mm；展開時：420mm*253mm*415mm
開閉方式	磁気吸引/機械式ロック
包装情報	
パッケージサイズ	単品パッケージ：480*135*315mm； 4個パック：570*500*340mm
重量	正味重量：3.3kg 総重量：3.8kg 4個パックフルケース重量：総重量：16KG

## 対応モデル

DS-D51C08D

▪ 外形寸法

