

DS-D5C65RB/A2L

65インチ 4K インタラクティブディスプレイ



Hikvisionインタラクティブフラットパネルは、タッチ制御、HD表示、映像処理、ネットワーク通信、インタラクティブ制御、音響制御などの最新技術を統合した新開発のインテリジェント教育支援製品です。教室、オンライン教育、研修センターなどに幅広く活用できます。

- 解像度3840×2160のUHD 4Kディスプレイを搭載。
- アンチグレアおよびアンチブロッキング設計により、スムーズなインタラクションを保証。
- AndroidとWindowsのデュアルシステム（OPSオプション）によりコスト削減と使いやすさを実現。ビデオ会議ソフトウェアはWindowsシステムでの実行を推奨。
- 最大50点タッチ制御による高速応答と滑らかな書き込み体験。
- 内蔵ネットワークスイッチチップにより、ネットワークスイッチが不要。
- 前面に多ボタン設計を採用し、教室での使用に便利。
- 強化ガラスとインテリジェント温度制御を備えたオールインワン設計で、環境に優しく安全性を保証。
- Android 14システム内蔵、EDLA認証取得

・仕様


製品モデル	
製品モデル	DS-D5C65RB/A2L
画面サイズ	
画面サイズ	65インチ
バックライト	DLED
ピクセルピッチ	0.124 (H) × 0.372 (V) mm
解像度	3840 × 2160 @60 Hz
輝度	480 cd/m ² (標準)
色深度	10 ビット
表示色	1.07 G
応答時間	5ミリ秒
パネルタイプ	VA
コントラスト比	5000:1 (静的) 30,000:1 (ダイナミック)
色域	72% NTSC (CIE1931) (標準)
リフレッシュレート	60 Hz
視野角	178° (H)/178° (V)
アスペクト比	16:9
表面硬度	9H (鉛筆) 7 (モース硬度)
表面ガラス	アンチグレアガラス
表面ヘイズ	25% ヘイズ
ガラス接着方法	ゼロラミネーション
表示領域	1428.48 (H) × 803.52 (V)
動作時間	7 × 16 時間
透過率	88% ± 3
寿命	50,000時間
タッチ	
タイプ	赤外線タッチスクリーン
タッチポイント	最大50点マルチタッチ
タッチ応答時間	≤ 2 ms
最小タッチ対象物	≥ 1.5 mm (≥ 90% 接触面積)
タッチ精度	± 0.5 mm (≥ 90% 接触面積)
タッチ解像度	32768 × 32768
内蔵システム	
オペレーティングシステム	Android 14.0
メモリ	8 GB
内蔵ストレージ	128 GB
プロセッサ	クアッドコア Cortex-A76 × 4 (2.4 GHz) および クアッドコア Cortex-A55 × 4 (1.8 GHz)
GPU	Mali-G610 MC4
HDCPバージョン	2.3 & 2.0 & 1.4
内部機能	
スピーカー	内蔵 2 × 20 W + 25 W スピーカー;
Bluetooth	内蔵BLE (Bluetooth Low Energy) モジュールはBluetooth 5.4をサポート

NFC	カードリーダー対応 13.56 MHz、(ISO 14443A/ ISO 14443B/ ISO 15693)
光センサー	あり
湿度および温度センサー	相対湿度精度: 最大±1.5 %RH、温度精度: 最大±0.1 °C
インターフェース	
ビデオ&オーディオ入力	HDMI 2.0×3 (前面 ×1、背面 ×2、HDCP 2.3、2.0、1.4 対応) VGA×1 (背面) オーディオ ×1 (背面)
ビデオ&オーディオ出力	HDMI 2.0×1 (背面) オーディオ ×1 (背面) SPDIF×1 (背面)
コントロールインターフェース	TOUCH-USB 3.0×1 (前面 ×1) タッチUSB 2.0×2 (背面 ×2) RS232×1 (背面)
LAN (1000 Mbps)×2 (背面)	LAN (1000 Mbps)×2 (背面) Wi-Fi AP & ステーション、2.4 G/5 G Wi-Fi 6、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2×2 MIMO (2.4 GHz および 5 GHz)認証 プロトコル WEP、WPA、WPA2、PSK および 802.1X EAP
データ伝送インターフェース	USB 3.0×4 (前面 ×2; 背面 ×2) USB 2.0×1 (背面) Type-C×2 (前面 ×1; 背面 ×1; USB 2.0、100 W 充電機能、DP IN 1.2 対応)
電源	
電源	100 ~ 240 VAC、50/60 Hz
待機時消費電力	≤ 0.5 W
平均消費電力	184 W未満
動作環境	
動作温度	0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
動作湿度	10% ~ 90% RH
一般	
VESA	600 mm × 400 mm (4 × M8-25 mm)
付属品	壁掛けブラケット、フック、取扱説明書、タッチペン、梱包明細書、3 m タッチ USB ケーブル、3.5 m HDMI ケーブル (2.0)、3 m 電源ケーブル、 リモコン、スクリーンクリーニングクロス。
パッケージ寸法 (幅 × 高さ × 奥行)	1662 × 1062 × 223 mm
正味重量	34.3 ± 0.5 kg
総重量	46.7 ± 0.5 kg
製品寸法 (壁取付時)	1491.9 × 895.1 × 115.3 mm
製品寸法 (壁取付金具なし)	1491.9 × 895.1 × 82.3 mm



■ 物理インターフェース

インターフェース	説明	インターフェース	説明
1.SPDIF	SPDIFインターフェース	2.ライン出力	オーディオ出力インターフェース
3.ライン入力	オーディオ入力インターフェース	4.VGA入力	ビデオ機器接続インターフェース

5.TYPE-C	DP入力対応Type-Cインターフェース	6.TOUCH-USB 2	周辺機器用タッチインターフェース
7.HDMI IN 2	HDMI 2入力インターフェース	8.TOUCH-USB	周辺機器タッチインターフェース
9.HDMI IN 1	HDMI 1入力インターフェース	10.USB	USB 2.0 インターフェース
11.マルチUSB 2	マルチ機能USB 3.0インターフェース	12.マルチUSB 1	マルチ機能USB 3.0インターフェース
13.HDMI出力	HDMI出力インターフェース	14.RS 232	RS 232 制御インターフェース
15.LAN 1	LAN 1 インターフェース	16. LAN 2	LAN 2 インターフェース
A.USB	USB 3.0 インターフェース	B.USB	USB 3.0 インターフェース
C.タッチ-USB	周辺機器用タッチインターフェース	D.HDMI IN	HDMI入力インターフェース
E.TYPE-C	DP入力付きType-Cインターフェース	F.	光センサー
G.	リモコンユニット	H.	電源キー
J.	音量 -	K.	音量 +
L.	Androidホストメニュー	M.	戻る
N.	コントロールメニュー	P.	PC シャットダウン
R.	NFCエリア	S.	湿度・温度センサー





・設置



- 対応モデル
DS-D5C65RB/A2L(EDLA)

■外形寸法



▪ 付属品

▪ オプション

<p>DS-D5ABKY2-S 55-65-75インチ 会議用フラットパネル ブラケット</p>	<p>DS-UVC-X12 ポータブル 会議用カメラ</p>	<p>iDS-UVC-X28 スマート会議用カメラ</p>	<p>DS-D5SC3B-B ワイヤレスドングル</p>	<p>DS-D5SC3B-W ワイヤレスドングル</p>
				
<p>DS-D51C08D ドキュメントカメラ</p>	<p>DS-D5AC12T5-8S2 OPSモジュール</p>	<p>DS-D5AC12T7-16S5 OPSモジュール</p>	<p>DS-D5ABKY3-EL 55-65-75-86インチ 会議用フラット パネルブラケット</p>	
				