

HIKVISION[®]

DS-UAC-S1V

マルチマイク会議用スピーカーフォン



- 8マイクアレイを採用し、半径5メートルの範囲で360°のクリアな音声を拾います
- HDスピーカーを採用
- 定常ノイズおよび突発ノイズのスマートノイズリダクション、エコーおよびハウリングの抑制、残響防止機能をサポートし、音声を高音質でクリアに伝えます
- USBケーブル接続に対応、プラグアンドプレイ
- 主要なオンライン会議プラットフォームに対応

・仕様

マイク	
タイプ	MEMS
指向性	360° 全方向性
集音距離	半径5m以内
個数	8
周波数特性	100 Hz ~ 10 kHz
感度	-38 dBV/Pa
S/N比	85 dB
サンプリングレート	16 kHz/32 kHz/48 kHz
ダイナミックレンジ	102 dB
音響過負荷点 (AOP)	130 dB SPL
電源除去比 (PSRR)	60 dB
全高調波歪み率 (THD)	0.15% @ 94 dB SPL, 1 kHz
特殊機能 / アルゴリズム	ビームフォーミング
3A アルゴリズム	AEC, ANS, AGC
スピーカー	
定格出力	3 W
最大出力音圧レベル	81 dB SPL @ 1 m, 1 kHz
スピーカーの有効範囲	半径8 m以内
有効帯域幅 (-10 dB)	150 Hz ~ 15 kHz
全高調波歪み率 (THD)	1 kHz時 < 1%
感度	76 dB @ 1 m, 1 W
外形寸法	45 mm
最大振幅	2 mm
リアキャパシタ容積	0.14 L
インピーダンス	4 Ω
指向性	全方向性
F0	260 Hz
重量	118.5 g
機能	
オーディオ機能	エアコンやファンの音などの定常的なノイズ低減、および落下音、拍手、足音などの過渡的なノイズ低減に対応しています。 エコーやキーンという音の抑制、残響防止に対応し、音声品質を向上させます し、高品質な音声を提供します
LED インジケータ	白点灯：正常動作中 赤点灯：ミュート 緑：スピーカー音量
通信	
通信方式	USBケーブル
有線通信距離	ケーブル長：2 m
バッテリー	
容量	7.2 V/3700 mAh
充電温度	0 °C ~ 45 °C (32 °F ~ 113 °F)

放電温度	-20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 160 °F)
保管温度	0 °C ~ 35 °C (32 °F ~ 95 °F) (1年未満)
インターフェース	
ケーブル	USB Type-C から Type-A インターフェース
デバイスインターフェース	USB Type C
互換性	
システム要件	Windows XP/7/8/10/11、Android 8.1 以降、Linux 4.14 以降 macOS 10.12 以降
一般	
電源	5 VDC ± 5%、最大 4.8 W
動作条件	-10 °C ~ 45 °C (14 °F ~ 113 °F)。湿度 90% 以下（結露しないこと）
外形寸法	142.2 mm × 93.9 mm × 69.2 mm (5.60" × 3.70" × 2.72")
梱包寸法	273 mm × 140 mm × 82 mm (10.75" × 5.51" × 3.23")
重量	約 620 g (1.37 lb.)
梱包時重量	約 1100 g (2.43 lb.)
カラー	シルバーグレー
同梱品	スピーカーフォン × 1 USB ケーブル × 1 クイックスタートガイド × 1

・対応モデル

DS-UAC-S1V

・外形寸法

