A&E 仕様書

DS-D5055UL

技術仕様 **セキュリティシステム**

第2部 – 製品

2.1 全般

A. 本製品は、品質管理システムが ISO-9001 に準拠している企業によって製造されなければならない。

B. 使用されるすべての機器および材質は、製造業者のシステムにおいて定期的に製造され、使用されている標準的な構成部品でなければならない。

C. すべてのシステムおよび構成部品は、徹底的な試験を経て、実際の使用においてその性能が実証されているものとする

D. すべてのシステムおよび構成部品について、包括的な修理および予備部品の交換が提供されなければならない。製造業者は、保証対象および保証対象外の品目について、

交換および修理を保証するものとする

2.2 DS-D5055UL

A. 8 ビット/10 ビット 2 チャンネル LVDS (1920×1080) HD ディスプレイに対応、より高精細な映像

B. 3D デジタルコームフィルターを採用し、ビデオ画像の鮮明さと安定性を大幅に向上

C. 超高輝度、360cd/m²、LED ダイレクトライトバックライト

D. 超高コントラスト比 1200:1、色再現性を大幅に向上

E. 178°の広視野角により、画面の視認性が向上

F. 応答時間は6ms未満で、画像表示が向上し、残像が解消され、映像がより滑らかになります

G. オーディオ出力に対応

H. 電源は 100～240 V AC の範囲で動作し、より安定した電力供給を実現

I. 豊富なインターフェース、1チャンネルのHDMI 1.3入力インターフェース、HDCP 1.2に対応

J. Mstar ACE-5自動色補正・画像処理エンジンを採用し、画像のコントラスト、ディテール、エッジを向上させます。

K. ソフトウェアによるスペクトラム拡散技術をサポートし、EMI放射を低減

L. 高精細JPEGデコードに対応

M. 3Dノイズリダクションおよび空間ノイズリダクションにより、滑らかな画像を実現

N. プログラム可能な12ビットRGBガンマ補正技術

O. USB 2.0 インターフェースに対応。USB メモリ、ポータブルハードディスク、MP3 プレーヤー、USB カードリーダーなどをサポート。

2.3 LCD ディスプレイユニットの仕様

A.	ディスプレイタイプ	TFT-LED バックライト
B.	画面サイズ	54.64インチ
C.	ドットピッチ（水平×垂直）	0.42mm × 0.315mm
D.	最大解像度	3840 × 2160
E.	輝度	360cd/m²
F.	コントラスト比	1200:1

G.	応答時間	6ms
H.	カラー:	1.06B
I.	表示領域（H x V）	1209.6mm × 680.4mm
J.	視野角	水平 ^{178o}、垂直 ^{178o}

2.4 インターフェース

A. 入力

HDMI×2、DP×1、VGA×1、DVI×1、PCオーディオ入力×1

2.5 電源

A.	電源	AC100V～240V	50/60Hz
B.	消費電力	最大 120W	

2.6 外形寸法

A.	動作条件	5 °C ～ 40 °C
B.	湿度	5%～95%